



42 1512

« » **50.260-000**

50.260-000

1.

« »

(-) 50.260-000.

« »

, , .

- .

0-200 ⁻¹ 0-100% .

, .

, .

, .

, , . .

, .

.

, .

5542-87 089.

, , , .

, .

012/2011 «

», 31610.0-2014 (IEC60079-0:2011), IEC60079-1-2011,

(, .6 .7.3 2001, 52350.10-

2005)

- 1.

- d.

- IIC.

- T4.

- 1ExdII T4 Gb.

- IP66 14254.

- 3.1 15150

2.

2.1.

– 220 ⁺²² ₋₃₃
 (50±1) ;

– 90 ;
 30 .

2.2

– , 089;
 – -40 +50 ° ;
 – 0,1 +/-0,05 ;

10 / 3

– 5 .
 – 10 ⁻¹ .
 – 0,2 .

:

2.3

– -20000 ;
 – -10 .

2.4

1

1.

	- 40 +50 ° 84,0-106,7 , 98%
: , × ×	435 275 425
,	39
	RS 232/485, Ethernet, 4-20
	1/8"
	, =39 °C
, /	200-2000
	2
,	12 18 10 , ,

2.5

2.

*					T _{0,9} ,	
0	-1	200	-1	$\pm (1,5 + 0,05 \cdot)$	-1	120
0	-1	2000	-1	$\pm (5 + 0,08 \cdot)$	-1	60
0	-1	10000	-1	$\pm (100 + 0,06 \cdot)$	-1	60
0 %		100 %		$\pm (0,5 + 0,03 \cdot)$	%	60
1) * - ,						
2) - , -1 %.						

3.

3.

		-	
50.260-000	« »		
50.915-150-01			
50.915-100-01			
50.260-000			
50.260-000			
50.260-000 34 01-1	«X- »,		
	D «X- »		
-242-1659-2013			

4.

4.1

,
5 15150.

:

- -40 +50°C;
- 98 % 25°C;
-

!

-15°

,
-15 +50 °

,
5°C.

4.2

2

15150:

- - 40 +50 °C;
- 98% 25 °C;
-
- ;
-

!

,
0 +40 ° .

5.

« » 50.260-000_____ ,

4215-022-21189467-2012,

.

«_____» _____ 20_____ .

6.

« » 50.260-000_____ ,

,

«_____» _____ 20_____ .

7.

4 -

,

.

4

		,	,

8.

4215-022-21189467-2012

« » - 12

18

- - ;
- ;
- ;
- ;
- ;

9.

- , , , ;
- ;
- ;
- - ,
- ;
- , - ,
- ;
- ,

: 443022, . , . 10. -

« ».

,

.

(

)

.

5.

		,	